




Saferstep B - 41316

De 'comfort'-uitvoering voor flexibele inzet met hoge veiligheid door "Safer Step Technology" en aangenaam aanvoelende greep.

Productomschrijving

- De 'comfort'-uitvoering voor flexibele inzet met hoge veiligheid door "Safer Step Technology" en aangenaam aanvoelende greep.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Maximale werkhogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale functien

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

| | |
|---------------|-------------|
| Aantal treden | 16 |
| Aantal treden | 2 × 16 |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.82 m |



| | |
|--|------------------------------------|
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 28.8 kg |
| Grondoppervlakte | 3,34 m × 0,82 m |
| Kokermaat | 68 mm |
| Ladderlengte | 4.51 m |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 265 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm |
| Type sporten/treden | Safer Step |
| Werkhoogte | 5.7 m |
| loodrechte ladderhoogte | 4.21 m |

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 14-4-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.