



Saferstep S - 41373

Veilig naar boven, stabiel in gebruik – met Safer Step-treden, een breed platform en een indrukwekkende werkhoogte.

Productomschrijving

- Veilig naar boven, stabiel in gebruik – met Safer Step-treden, een breed platform en een indrukwekkende werkhoogte.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	3
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0,49 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	6.5 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,49 m
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 58mm
Ladderlengte	1.59 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	0.79 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm



Transportafmetingen

ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm

Type sporten/treden

Safer Step

Werkhoogte

2.8 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 25-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.