



# XLstep P - breed - 41409

## Productomschrijving

- De lichtgewicht uitvoering onder de robuuste werkplatformen met extra groot platform en geanodiseerde bomen.
- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Tweezijdig oloopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.



## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig de norm EN 14 183.



## Producteigenschaften

Aantal treden	2
Aantal treden	2 x 2
Belasting	150 kg
Buitenmaat	0.8 m
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	geanodiseerd
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	5.6 kg
Grondoppervlakte	0,64 m × 0,8 m
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	0.49 m
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.49 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 28-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.