



# Comfortstep Trec LH - 41412

Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.

## Productomschrijving

- Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.
- Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
- In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.



## Verwijzing und speciale funktionen

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!  
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschappen

Aantal treden	6
Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm



Garantie	10 jaar
Gewicht	4.5 kg
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	1.680 mm × 380 mm × 100 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant
Verticale ophanghoogte	=1,84m-=2,08 m
Werkhoogte	2.75 m
maximale verticale ophanghoogte	2.08 m
minimale verticale ophanghoogte	1.84 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 16-5-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.