



# Comfortstep Trec LH -

## 41414

Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.

### Productomschrijving

- Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.
- Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
- In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.



### Verwijzing und speciale funktionen

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Aantal treden	8
Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm



Garantie	10 jaar
Gewicht	5.9 kg
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant
Verticale ophanghoogte	=2,34m - =2,58 m
Werkhoogte	3.25 m
maximale verticale ophanghoogte	2.58 m
minimale verticale ophanghoogte	2.34 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 30-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.