



Comfortstep Trec LH - 41415

Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.

Productomschrijving

- Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.
- Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
- In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.



Verwijzing und speciale funktionen

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden	9
Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm



Garantie	10 jaar
Gewicht	6.6 kg
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	2.400 mm × 380 mm × 100 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant
Verticale ophanghoogte	=2,59m-=2,83 m
Werkhoogte	3.5 m
maximale verticale ophanghoogte	2.83 m
minimale verticale ophanghoogte	2.59 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 16-5-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.