



Comfortstep S - 41423

Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.

Productomschrijving

- Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.
- Het breedste platform in zijn klasse, met een beklede voorrand voor een veilige, ontspannen houding, zelfs bij langdurig gebruik.
- Diepe treden met beklede voorkant van de trede voor een comfortabele werkplek.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Treden van 80 mm diep met een beklede voorrand ontzien de scheenbenen.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Geschroefde trede-boomverbinding.



Verwijzing und speciale funktionen



Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

| | |
|--|---------------------|
| Aantal treden incl. platform | 5 |
| Aflegbak | Aluminium |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.56 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Grondoppervlakte | 1,09 m × 0,56 m |
| Kokermaat | 42 mm |
| Kokermaat | 42 mm |
| Kokermaat stijg- /steundeel | 42mm / 42mm |
| Ladderlengte | 2.1 m |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Platformbreedte | 300 mm |
| Platformhoogte | 1.24 m |
| Platformlengte | 250 mm |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | geschroefd |



| | |
|----------------------------------|---|
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 250 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm |
| Type sporten/treden | Treden met stootkussens aan de voorkant |
| Werkhoogte | 3.25 m |
| loodrechte ladderhoogte | 1.92 m |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.