DATABLAD

ZAP Safemaster Max S - 41442

De nieuwe platformtrap bepaalt met zijn uitgebreide uitrusting de nieuwe maatstaf op het gebied van veiligheid en comfort en overtuigt door een snelle, ongecompliceerde hantering. Voldoet aan alle criteria volgens EN 131-7















PRODUCTOMSCHRIJVING

- De nieuwe platformtrap zet met zijn uitgebreide uitrusting nieuwe normen op het gebied van veiligheid en comfort en valt op door zijn snelle, eenvoudige bediening. Voldoet aan alle criteria van EN 131-7.
- Maximaal veilig en met beide handen 360° werken op verschillende hoogtes op groot platform met stevige leuning rondom en automatische veiligheidsklapdeuren.
- Comfortabel en veilig op- en afstappen op treden met een breedte van 80 mm (41440/41441) respectievelijk 60 mm (41442-41444).
- Perfecte werkorganisatie op hoogte met grote, doordachte gereedschapshouder.
- Grote offroad-wielen voor eenvoudig verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Verkrijgbaar in 5 maten met een maximale werkhoogte tot 3,70 m.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

EN 131-7

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	5
Aflegbak	kunststof
Belasting	150 kg
Buitenmaat	0.67 m
Garantie	10 jaar
Gewicht	24.9 kg
Hoogte incl. leuning	max. 2.23 m
Leuninghoogte	1 m
Materiaal	Aluminium, naturel
Materiaal platform	verlijmde triplexplaat
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte	1.2 m
Platformlengte	550 mm
Transportafmetingen	ca. 2.620 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm
Werkhoogte	3.2 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.