



R13step B - 41551

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale functien

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden	4
Aantal treden	2 × 4
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.47 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	6.6 kg
Grondoppervlakte	0,98 m × 0,47 m
Kokermaat	68 mm
Ladderlengte	1.15 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm
Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	2.55 m
loodrechte ladderhoogte	1.06 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 3-4-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.