



R13step B - 41559

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Robuuste scharnieren van gegoten aluminium.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



Aantal treden	8
Aantal treden	2 × 8
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.59 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	12.7 kg
Grondoppervlakte	1,77 m × 0,59 m
Kokermaat	68 mm
Ladderlengte	2.27 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	3.6 m
loodrechte ladderhoogte	2.1 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.