



R13step B - 41559

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Robuuste scharnieren van gegoten aluminium.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



| | |
|--|--|
| Aantal treden | 8 |
| Aantal treden | 2 × 8 |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.59 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 12.7 kg |
| Grondoppervlakte | 1,77 m × 0,59 m |
| Kokermaat | 68 mm |
| Ladderlengte | 2.27 m |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 265 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm |
| Type sporten/treden | R13-trede |
| Werkhoogte | 3.6 m |
| loodrechte ladderhoogte | 2.1 m |



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 1-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.