





R13step S - 41637

Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.

Productomschrijving

- Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.
- Het breedste platform in zijn klasse met R13-bekleding voor een antislip en comfortabele stand, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhogte in zijn klasse.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale funktionen

Platform en treden met R13-antislip.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	4
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.52 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	9.8 kg
Grondoppervlakte	0,92 m × 0,52 m
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 58mm
Ladderlengte	1.87 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	1.06 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm



Transportafmetingen ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm

Type sporten/treden R13-trede

Werkhoogte 3.1 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.