



## ZAP Safemaster S - 41677

De platformtrap met gefelste treden kan nu achteraf worden voorzien van stabilisatoren om te voldoen aan EN 131-7.

### Productomschrijving

- De platformtrap met gefelste treden kan nu achteraf worden voorzien van stabilisatoren om te voldoen aan EN 131-7.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Ruimtebesparend transport door klapbare, geanodiseerde leuning.
- Gemakkelijk en snel inklappen van de ladder door de handgreep op het platform.
- Aluminium werkplatform, ca. 400 x 400 mm, met veiligheidsleuning aan drie zijden (hoogte 1.000 mm).
- Geanodiseerde leuning.
- Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES "Safer Step Technology".
- Optionele set ZAP-stabilisatoren voor extra stabiliteit overeenkomstig EN 131, deel 7.



### Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	7
Aflegbak	Aluminium



Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.74 m
Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	17.4 kg
Hoogte incl. leuning	2.87 m
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Ladderlengte	3.27 m
Leuninghoogte	1000 mm
Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte	1.85 m
Platformlengte	400 mm
Spreidstandbeveiliging	Starre verbinding
Transportafmetingen	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Type sporten/treden	Safer Step
Werkhoogte	3.85 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.