




Plazatec P - 41921

De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.

Productomschrijving

- De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.
- Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
- Comfortabel en veilig werken door groot stavlak.
- Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
- Comfortabel en veilig werken door groot sta oppervlak (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.



Verwijzing und speciale funktionen

Compacte afmeting voor transport en opslag.

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	3
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.48 m
Coating	naturel
Diepte treden	230 mm



Garantie	10 jaar
Gewicht	6.1 kg
Kokermaat	70 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	360 mm
Platformhoogte	0.67 m
Platformlengte	230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	780 mm × 490 mm × 80 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Veiligheidsbeugel.	nee
Werkhoogte	2.67 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 1-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.