



# Platformtrap, verrijdbaar, tweezijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van roosterstaal - 41962

De flexibele toepassing voor in natte ruimten met verhoogde slipvastheid middels roostertreden.



## Productomschrijving

- De flexibele toepassing voor in natte ruimten met verhoogde slipvastheid middels roostertreden.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.



## Verwijzing und speciale funktionen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

## Producteigenschappen



Aantal treden	4
Aantal treden incl. platform	2 × 4
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	200 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	59.2 kg
Grondoppervlakte	0,82 m × 1,79 m
Leuninghoogte	1000 mm
Materiaal	Aluminium / staal, verzinkt
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	0.96 m
Platformlengte	800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	240 mm
Transportafmetingen	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
Type sporten/treden	Rooster
Werkhoogte	2.95 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 27-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.