



# Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van aluminium - 41973

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.

## Productomschrijving

- Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 x 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.



## Verwijzing und speciale functonen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

## Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	Belasting	Coating	Diepte treden	Garantie
<b>5</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>naturel</b>	<b>200 mm</b>	<b>10 jaar</b>



Gewicht <b>35 kg</b>	Grondoppervlakte <b>0,87 m × 1,63 m</b>	Leuninghoogte <b>1000 mm</b>	Materiaal <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131-7</b>
Platformbreedte <b>600 mm</b>	Platformhoogte <b>1.2 m</b>	Platformlengte <b>800 mm</b>	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker <b>gelast</b>	Sporten-/tredenafstand verticaal <b>240 mm</b>
Transportafmetingen <b>1.380 mm × 950 mm × 420 mm</b>	Type sporten/treden <b>geprofileerd</b>	Werkhoogte <b>3.2 m</b>		