



Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van aluminium - 41974

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken:
comfortabele opgang, veilig staan door vier
veerbelaste remmende wielen en eenvoudige
handling.



Productomschrijving

- Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken:
comfortabele opgang, veilig staan door vier
veerbelaste remmende wielen en eenvoudige
handling.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe
verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende
zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige
platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.



Verwijzing und speciale funktionen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform
EN 131-7.



Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	6
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	200 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	38.4 kg
Grondoppervlakte	0,93 m × 1,81 m
Leuninghoogte	1000 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	1.44 m
Platformlengte	800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	240 mm
Transportafmetingen	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.45 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.