



# Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van aluminium - 41975

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken:  
comfortabele opgang, veilig staan door vier  
veerbelaste remmende wielen en eenvoudige  
handling.



## Productomschrijving

- Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken:  
comfortabele opgang, veilig staan door vier  
veerbelaste remmende wielen en eenvoudige  
handling.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe  
verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende  
zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige  
platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.



## Verwijzing und speciale funktionen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform  
EN 131-7.



Overeenkomstig de norm EN 131-7.

## Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	7
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	200 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	41.8 kg
Grondoppervlakte	0,98 m × 1,99 m
Leuninghoogte	1000 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	1.68 m
Platformlengte	800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	240 mm
Transportafmetingen	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.7 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.