



Nova B - 42463

De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.

Productomschrijving

- De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.
- Stabiel stijgmiddel voor comfortabel werken tot een hoogte van 3,65 meter.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Aantal treden	3
Aantal treden	2 × 3



Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.44 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	5.8 kg
Grondoppervlakte	0,6 m × 0,44 m
Kokermaat	48 mm
Ladderlengte	0.68 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	680 mm × 440 mm × 140 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.2 m
loodrechte ladderhoogte	0.64 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.