



Nova B - 42464

De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.

Productomschrijving

- De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.
- Stabiel stijgmiddel voor comfortabel werken tot een hoogte van 3,65 meter.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden	4
Aantal treden	2 × 4



Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.47 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	8.1 kg
Grondoppervlakte	0,74 m × 0,47 m
Kokermaat	48 mm
Ladderlengte	0.91 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	920 mm × 470 mm × 140 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.4 m
loodrechte ladderhoogte	0.85 m

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 27-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.