



Nova B - 42465

De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.

Productomschrijving

- De ladder die aan beide kanten betreedbaar is, met een robuuste constructie voor vakmensen met hoge eisen.
- Stabiel stijgmiddel voor comfortabel werken tot een hoogte van 3,65 meter.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden	5
Aantal treden	2 × 5



Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.48 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	10.2 kg
Grondoppervlakte	0,91 m × 0,49 m
Kokermaat	48 mm
Ladderlengte	1.15 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	1.150 mm × 490 mm × 140 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.65 m
loodrechte ladderhoogte	1.07 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 28-6-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.