



BY transport en opslagkisten - 45058

Transport- en opslagkisten voor militaire doeleinden.

Productomschrijving

- Alle behuizingen met dichtgelaste achterwand.
- Robuuste 1,5 mm dikke plaat
- Sterke bodem, rand- en dekselprofielen.
- Scharnierend deksel met afdichtpakking.
- Stabiele stapelhoeken van gegoten aluminium aan deksel en bodem.
- Stapelhoeken op de bodem, voorzien van schroefdraad binnen en buiten.
- Waterdicht tot aan de handgrepen door van binnen afgekitte bodemnaad.
- Uitgerust met spansluitingen met openspringbeveiliging.
- Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
- Deksel afneembaar bij B 40.1 Y, B 40.2 Y en B 40Y.
- Beschermingsgraad IP 54 conform DIN EN 60 529 : 1992



Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.

Producteigenschappen



Binnenmaten: l x b x h	1.175 mm × 793 mm × 220 mm
Buitenmaten max. l x b x h	1.215 mm × 833 mm × 270 mm
Gewicht	18 kg
Inhoud	205 l
Uitvoering	B40.2 Y
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	75 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.