



# Behuizing Mitraset Classic

## 19" - 45874

Draagbehuizing voor het plaatsen van elektronische apparaten in een 19-inch-raster

### Productomschrijving

- Bescherming tegen mechanische belastingen zoals stoten, schokken en trillingen. Optioneel: bescherming tegen elektromagnetische storingen.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Bescherming tegen omgevingsinvloeden zoals hitte, vocht, nattigheid en stof.
- Voor laadvermogens tot 100 kg. Hogere laadvermogens moeten per geval worden gecontroleerd.
- 3 - 16 hoogte-eenheden (HE), nominale diepte (NT) 219 - 762 mm.
- De behuizingen van de nominale diepten 219 mm, 350 mm en 480 mm zijn stapelbaar.
- Elastisch opgehangen verend frame.
- Stapelsegmenten op de behuizing boven en onder.
- Zijwanden met uitsparingen voor inklapbare grepen.
- Verdieping ook geschikt voor de beschermdde inbouw van drukvereffeningskleppen en vochtigheidsindicatoren.
- Deksel voorzien van knevelende snelsluitingen.
- ZARGES Comfort-handgrepen voor ergonomisch gebruik.
- Goedkeuring volgens VG 95447.
- Getest volgens AECTP-normen.
- Beproeving volgens MIL-STD-810.





- Aanzienlijk betere afschermingseigenschappen in vergelijking met kunststof behuizingen. Indien nodig kunnen deze door middel van speciale maatregelen nog verder worden verbeterd.
- Speciale aanpassingen zijn mogelijk.
- Made in Germany

## Verwijzing und speciale funktionen

Ook leverbaar als UN-goedgekeurde verpakking voor gevaarlijke stoffen.

Uitgebreide speciale uitrusting voor tal van toepassingen.

## Producteigenschappen

Buitenmaten max. l x b x h	856 mm × 534 mm × 704 mm
Gewicht	22 kg
Inbouwhoogte	14 HE/U
Nominale diepte	762 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 25-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.