



# Schachtafdekkingen van aluminium met deksel - 47023

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

## Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



## Producteigenschappen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Buitenmaten max. l x b x h   | 960 mm × 960 mm         |
| Constructiehoogte            | 63 mm                   |
| Materiaal voor het frame     | verzinkt staal          |
| Schachtbreedte               | 800mm × 800mm           |
| Transportafmetingen          | 960 mm × 960 mm × 70 mm |
| binnenwerkse breedte schacht | 800 mm                  |



binnenwerkse lengte schacht

800 mm

ZARGES B.V.

Knipersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 4-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.