




Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met kuip - 47030

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)



Producteigenschappen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Buitenmaten max. l x b x h | 570 mm × 570 mm |
| Constructiehoogte | 90 mm |
| Kuipdiepte | 80 mm |
| Materiaal van de afdekking | verzinkt staal |



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Materiaal voor het frame | verzinkt staal |
| Schachtbreedte | 450mm × 450mm |
| Transportafmetingen | 570 mm × 570 mm × 70 mm |
| binnenwerkse breedte schacht | 450 mm |
| binnenwerkse lengte schacht | 450 mm |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.