DATABLAD


Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met deksel 47051

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.





PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Buitenmaten max. l x b x h	760 mm × 760 mm
Constructiehoogte	63 mm
Materiaal voor het frame	verzinkt staal
Schachtbreedte	600mm × 600mm
Transportafmetingen	760 mm × 760 mm × 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	600 mm
binnenwerkse lengte schacht	600 mm

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 18-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.