



Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met deksel - 47052

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



Producteigenschappen

Buitenmaten max. l x b x h	960 mm x 760 mm
Constructiehoogte	63 mm
Materiaal voor het frame	verzinkt staal
Schachtbreedte	800mm x 600mm
Transportafmetingen	960 mm x 760 mm x 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	600 mm



binnenwerkse lengte schacht

800 mm

ZARGES B.V.

Knipersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 20-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.