



Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met deksel - 47053

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



Producteigenschappen

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Buitenmaten max. l x b x h | 960 mm × 960 mm |
| Constructiehoogte | 63 mm |
| Materiaal voor het frame | verzinkt staal |
| Schachtbreedte | 800mm × 800mm |
| Transportafmetingen | 960 mm × 960 mm × 70 mm |
| binnenwerkse breedte schacht | 800 mm |



binnenwerkse lengte schacht

800 mm

ZARGES B.V.

Knipperaven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.