



Schachtafdekkingen van roestvrijstaal met deksel - 47099

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.


Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



Producteigenschappen

Buitenmaten max. l x b x h	1.160 mm × 1.160 mm
Constructiehoogte	63 mm
Schachtbreedte	1.000mm × 1.000mm
Transportafmetingen	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	1000 mm



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 3-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.