



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52226

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.




Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Diameter sporten | Garantie | Gewicht | Kokerdiameter | Normen |
| 50 mm | 10 jaar | 105.9 kg | 50 mm | EN 1004-1 |
| Platformbreedte | Platformhoogte | Platformlengte | Platformmaat | Steigerbreedte |
| 0.6 m | 1.4 m | 2.5 m | 0,6m × 2,5m | 0.75 m |
| | | | | |



| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Steigerhoogte 2.65 m | Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²) | Steigerlengte 2.5 m | Transportafmetingen 2.800 mm × 900 mm × 400 mm | Type klauw automatisch |
| Werkhoogte 3.4 m | Wieldiameter 200 mm | Wielen spindelbaar Ja | | |