



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52235

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

## Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Verwijzing und speciale funktionen

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

## Producteigenschappen

Diameter sporten <b>50 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>	Gewicht <b>117.8 kg</b>	Kokerdiameter <b>50 mm</b>	Normen <b>EN 1004-1</b>
Platformbreedte <b>0.6 m</b>	Platformhoogte <b>2.5 m</b>	Platformlengte <b>1.8 m</b>	Platformmaat <b>0,6m x 1,8m</b>	Steigerbreedte <b>0.75 m</b>



Steigerhoogte <b>3.75 m</b>	Steigerklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Steigerlengte <b>1.8 m</b>	Transportafmetingen <b>2.100 mm × 900 mm × 500 mm</b>	Type klauw <b>automatisch</b>
Werkhoogte <b>4.5 m</b>	Wieldiameter <b>200 mm</b>	Wielen spindelbaar <b>Ja</b>		