



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52246

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

Producteigenschappen



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Diameter sporten | 50 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 168.8 kg |
| Kokerdiameter | 50 mm |
| Normen | EN 1004-1 |
| Platformbreedte | 0.6 m |
| Platformhoogte | 3.35 m |
| Platformlengte | 2.5 m |
| Platformmaat | 0,6m × 2,5m |
| Steigerbreedte | 0.75 m |
| Steigerhoogte | 4.6 m |
| Steigerklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Steigerlengte | 2.5 m |
| Transportafmetingen | 2.800 mm × 900 mm × 600 mm |
| Type klauw | automatisch |
| Werkhoogte | 5.35 m |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielen spindelbaar | Ja |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 16-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.