



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52275

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

Producteigenschappen



Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	199.4 kg
Kokerdiameter	50 mm
Normen	EN 1004-1
Platformbreedte	0.6 m
Platformhoogte	6.4 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.75 m
Steigerhoogte	7.65 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Steigerlengte	1.8 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	8.4 m
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.