



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

## Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

## Producteigenschaften



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diameter sporten    | 50 mm                        |
| Garantie            | 10 jaar                      |
| Gewicht             | 275.4 kg                     |
| Kokerdiameter       | 50 mm                        |
| Normen              | EN 1004-1                    |
| Platformbreedte     | 0.6 m                        |
| Platformhoogte      | 9.2 m                        |
| Platformlengte      | 1.8 m                        |
| Platformmaat        | 0,6m × 1,8m                  |
| Steigerbreedte      | 0.75 m                       |
| Steigerhoogte       | 10.45 m                      |
| Steigerklasse       | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Steigerlengte       | 1.8 m                        |
| Transportafmetingen | 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm |
| Type klauw          | automatisch                  |
| Werkhoogte          | 11.2 m                       |
| Wieldiameter        | 200 mm                       |
| Wielen spindelbaar  | Ja                           |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.