



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52306

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten	Garantie	Gewicht	Kokerdiameter	Normen
50 mm	10 jaar	328.1 kg	50 mm	EN 1004-1
Platformbreedte	Platformhoogte	Platformlengte	Platformmaat	Steigerbreedte
0.6 m	9.2 m	2.5 m	0,6m x 2,5m	0.75 m



Steigerhoogte 10.45 m	Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 2.5 m	Transportafmetingen 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	Type klauw automatisch
Werkhoogte 11.2 m	Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja		