



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52446

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

## Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

## Producteigenschappen

Diameter sporten	Garantie	Gewicht	Kokerdiameter	Platformbreedte
<b>50 mm</b>	<b>10 jaar</b>	<b>218.4 kg</b>	<b>50 mm</b>	<b>1.2 m</b>
Platformhoogte	Platformlengte	Platformmaat	Steigerbreedte	Steigerhoogte
<b>3.35 m</b>	<b>2.5 m</b>	<b>1,2m x 2,5m</b>	<b>1.35 m</b>	<b>4.6 m</b>



Steigerklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Steigerlengte <b>2.5 m</b>	Transportafmetingen <b>2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm</b>	Type klauw <b>automatisch</b>	Werkhoogte <b>5.35 m</b>
Wieldiameter <b>200 mm</b>	Wielen spindelbaar <b>Ja</b>			