



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

## Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

## Producteigenschaften



Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	236.2 kg
Kokerdiameter	50 mm
Platformbreedte	1.2 m
Platformhoogte	4.45 m
Platformlengte	2.5 m
Platformmaat	1,2m × 2,5m
Steigerbreedte	1.35 m
Steigerhoogte	5.7 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Steigerlengte	2.5 m
Transportafmetingen	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	6.45 m
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 28-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.