



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52466

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten	Garantie	Gewicht	Kokerdiameter	Platformbreedte
50 mm	10 jaar	292.8 kg	50 mm	1.2 m
Platformhoogte	Platformlengte	Platformmaat	Steigerbreedte	Steigerhoogte
5.3 m	2.5 m	1,2m x 2,5m	1.35 m	6.55 m



Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 2.5 m	Transportafmetingen 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	Type klauw automatisch	Werkhoogte 7.3 m
Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja			