



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52476

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.




Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten 50 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 319 kg	Kokerdiameter 50 mm	Platformbreedte 1.2 m
Platformhoogte 6.4 m	Platformlengte 2.5 m	Platformmaat 1,2m x 2,5m	Steigerbreedte 1.35 m	Steigerhoogte 7.65 m



Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 2.5 m	Transportafmetingen 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm	Type klauw automatisch	Werkhoogte 8.4 m
Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja			