




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52495

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten 50 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 300.5 kg	Kokerdiameter 50 mm	Normen EN 1004-1
Platformbreedte 1.2 m	Platformhoogte 8.4 m	Platformlengte 1.8 m	Platformmaat 1,2m x 1,8m	Steigerbreedte 1.35 m



Steigerhoogte 9.65 m	Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 1.8 m	Transportafmetingen 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Type klauw automatisch
Werkhoogte 10.4 m	Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja		