



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52496

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.

Productomschrijving

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuning, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

Producteigenschaften



Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	393.4 kg
Kokerdiameter	50 mm
Platformbreedte	1.2 m
Platformhoogte	8.4 m
Platformlengte	2.5 m
Platformmaat	1,2m × 2,5m
Steigerbreedte	1.35 m
Steigerhoogte	9.65 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Steigerlengte	2.5 m
Transportafmetingen	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	10.4 m
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-5-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.