DATABLAD

PaxTower 1T - 53511

De handig inklapbare steiger met het 1-kliksysteem voor veeleisende vakmensen. Snel opzetten, een stevige stapositie en veilig werken.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
- Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
- Soepele insteekgeleidingen van duurzaam hard kunststof: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
- Volgens de nieuwe norm EN 1004-1 – met uitzondering van basispakket 53510.
- Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
- Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²).
- Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42794) tot spindelbare wielen.
- Schoor- en sportdiameter 45 mm.













PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diameter sporten	45 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	38.3 kg
Kokerdiameter	45 mm

Eigenschap	Waarde
Normen	EN 1004-1
Past door de deur	Ja
Platformbreedte	0.6 m
Platformhoogte	0.55 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.72 m
Steigerhoogte	1.65 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte	1.8 m
Transportafmetingen	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	2.55 m
Wieldiameter	125 mm
Wielen spindelbaar	Nee

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.