



Variomaster T - 53795

Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.

Productomschrijving

- Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.
- Eenvoudige in hoogte verstelbaar door maar één persoon volgens het principe van de zelf borgende opsteekladder.
- Eenvoudig en compact inklapbaar voor transport en opslag.
- Uittrekbare stabilisatoren met stevige spindels voor veilige stand en compensatie van oneffenheden in de ondergrond.
- Werkplatform met grote werkvlakte 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Leuning rondom voor maximale veiligheid bij de arbeid.
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar volgens het zelf borgend opsteekladderprincipe, hierdoor kunnen verschillende hoogten bereikt worden met slechts één werkplatform.
- Hoogte kan door één persoon worden ingesteld.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- Is dankzij wielen zowel in opgebouwde als ingeklapte toestand heel gemakkelijk te verplaatsen en past door deuropeningen (bestelnummer 53794).
- Bij gebruik binnenshuis zijn geen ballastgewichten nodig.
- Twee maten met hoogteverstelling tot een





platformhoogte van 1,25 m tot 2,46 m resp. 1,81 m tot 3,58 m.

- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.

Producteigenschappen

Belasting	max. 300 kg
Breedte, ingeschoven	2.85 m
Breedte, uitgeschoven	2.85 m
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	119 kg
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB	1,2m × 2,85 m
Grondoppervlakte met stabilisatoren, LxB	2,3m × 2,85 m
Lengte, ingeschoven	1.2 m
Lengte, uitgeschoven.	2.3 m
Leuninghoogte	1 m
Materiaal platform	verlijmde triplexplaat
Platformbreedte	0.6 m
Platformhoogte	1,81m - 3,58m
Platformlengte	2.5 m
Steigerhoogte	2,87m - 4,64m
Steigerhoogte	2.87 m
Transportafmetingen	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm



Werkhoogte

5.6 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.