



# Rechte kooiladderconstructies, tot een klimhoogte van 10 m, roestvrijstaal V4A - 58474

Stationaire toegang tot gebouwen en machines tot een hoogte van 10 m, ook geschikt en toegestaan als vluchtweg.

## Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform DIN EN ISO 14 122-4.
- Rugbeschermende kooi als veiligheidssysteem, onder elke norm toepasbaar.
- Valbeveiligingsrail als veiligheidsvoorziening conform DIN EN 353-1, DIN 18 799-1 en EN ISO 14 122-4, ook bij meer dan 10 m stijghoogte uitvoerbaar als rechte kooiladder.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Materiaal: roestvast staal, 1.4571 (AISI 316 Ti) volgens EN 10088-2, corrosieklasse C4
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.





- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

## Verwijzing und speciale funktionen

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van rechte kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, incl. veiligheidskooi volgens DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

## Producteigenschappen

Garantie	10 jaar
Klimhoogte	7.4 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	8.5 m
Materiaal	Roestvast staal

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 28-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.