




Verspringende kooiladderconstructie, naturel aluminium - 58691

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.

Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.



Verwijzing und speciale funktionen

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van verspringende kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

Producteigenschappen



Garantie

10 jaar

Klimhoogte

19.1 m

Ladderlengte incl.
uitstapboom

20.2 m

Materiaal

**Aluminium,
naturel**