



# Verspringende kooiladderconstructie, roestvrijstaal V4A - 58807

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.

## Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Materiaal: roestvast staal, 1.4571 (AISI 316 Ti) volgens EN 10088-2, corrosieklasse C4
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.



## Verwijzing und speciale funktionen

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van verspringende



kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

## Producteigenschappen

Garantie	10 jaar
Klimhoogte	10.7 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	11.8 m
Materiaal	Roestvast staal

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.