



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing und speciale functien

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten 50 mm	Garantie 10 jaar	Kokerdiameter 50 mm	Normen EN 1004-1	Platformbreedte 0.6 m
Platformlengte 1.8 m	Platformmaat 0,6m x 1,8m	Steigerbreedte 0.75 m	Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 1.8 m



Type klauw automatisch	Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Productvarianten

Artikelnummer 52225	Artikelnummer 52235	Artikelnummer 52245
Gewicht 95.2 kg	Gewicht 117.8 kg	Gewicht 145.4 kg
Platformhoogte 1.4 m	Platformhoogte 2.5 m	Platformhoogte 3.35 m
Steigerhoogte 2.65 m	Steigerhoogte 3.75 m	Steigerhoogte 4.6 m
Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 400 mm	Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 500 mm	Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 600 mm
Werkhoogte 3.4 m	Werkhoogte 4.5 m	Werkhoogte 5.35 m
Artikelnummer 52255	Artikelnummer 52265	Artikelnummer 52275
Gewicht 158.6 kg	Gewicht 186.2 kg	Gewicht 199.4 kg
Platformhoogte 4.45 m	Platformhoogte 5.3 m	Platformhoogte 6.4 m
Steigerhoogte 5.7 m	Steigerhoogte 6.55 m	Steigerhoogte 7.65 m
Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 700 mm	Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 800 mm	Transportafmetingen 2.100 mm x 900 mm x 900 mm
Werkhoogte	Werkhoogte	Werkhoogte



6.45 m	7.3 m	8.4 m
Artikelnummer 52285	Artikelnummer 52295	Artikelnummer 52305
Gewicht 234.6 kg	Gewicht 247.8 kg	Gewicht 275.4 kg
Platformhoogte 7.25 m	Platformhoogte 8.4 m	Platformhoogte 9.2 m
Steigerhoogte 8.5 m	Steigerhoogte 9.65 m	Steigerhoogte 10.45 m
Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Werkhoogte 9.25 m	Werkhoogte 10.4 m	Werkhoogte 11.2 m
Artikelnummer 52315	Artikelnummer 52325	
Gewicht 288.6 kg	Gewicht 316.2 kg	
Platformhoogte 10.35 m	Platformhoogte 11.2 m	
Steigerhoogte 11.6 m	Steigerhoogte 12.45 m	
Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	
Werkhoogte 12.35 m	Werkhoogte 13.2 m	