



Comfortstep LH

De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.

Productomschrijving

- De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.
- De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.



Verwijzing und speciale funktionen

Vermeld a.u.b. bij uw bestelling de maat vanaf de grond tot aan de bovenzijde van de rail!

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd



Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm

Type sporten/treden Treden met stootkussens aan de voorkant

Productvarianten

	41402	41403	41404	41405	41406
Aantal treden	6	7	8	9	10
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
Transportafmetingen	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Verticale ophanghoogte	=1,45m-=1,69 m	=1,7m-=1,94 m	=1,95m-=2,19 m	=2,2m-=2,44 m	=2,45m-=2,69 m
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
maximale verticale ophanghoogte	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
minimale verticale ophanghoogte	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 31-3-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.