



## Saferstep LH

De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.

### Productomschrijving

- De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.
- De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail tot  $\varnothing$  36 mm en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.



### Verwijzing und speciale funktionen

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!  
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Belasting  | max. 150 kg         |
| Coating  | geanodiseerd        |
| Diepte treden                                    | 80 mm               |
| Garantie   | 10 jaar             |
| Materiaal  | Aluminium           |
| Normen   | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst             |



Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm

Type sporten/treden Safer Step

## Productvarianten

|                                 | 1041356                        | 1041358                        | 1041360                        | 1041362                        | 1041364                        |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aantal treden                   | 6                              | 8                              | 10                             | 12                             | 14                             |
| Gewicht                         | 7 kg                           | 10.2 kg                        | 11.3 kg                        | 12.5 kg                        | 13.8 kg                        |
| Transportafmetingen             | 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm |
| Verticale ophanghoogte          | =1,31m-1,78 m                  | =1,79m-2,28 m                  | =2,29m-2,82 m                  | =2,83m-3,35 m                  | =3,36m-3,87 m                  |
| maximale verticale ophanghoogte | 1.78 m                         | 2.28 m                         | 2.82 m                         | 3.35 m                         | 3.87 m                         |
| minimale verticale ophanghoogte | 1.31 m                         | 1.79 m                         | 2.29 m                         | 2.83 m                         | 3.36 m                         |

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 16-5-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.