




Comfortstep Trec LH

Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.

Productomschrijving

- Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.
- Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
- In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.



Verwijzing und speciale funktionen

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium



Normen

EN 131 professional

Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker

geschroefd

Sporten-/tredenafstand verticaal

250 mm

Type sporten/treden

Treden met stootkussens aan de voorkant

Productvarianten

	41412	41413	41414	41415	41416
Aantal treden	6	7	8	9	10
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Transportafmetingen	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Verticale ophanghoogte	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
maximale verticale ophanghoogte	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
minimale verticale ophanghoogte	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 1-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.